

KMV立式雙門蒸鍍機規格表

型號(TYPE) 系統(SYSTEM)	KMV-1350	KMV-1690	KMV-1800	KMV-2000
腔體直徑(m/m) (Chamber Diameter)	1350	1690	1800	2000
蒸鍍空間(m/m) (Evaporation Space)	φ 1300×1200H	φ 1600×1800H	φ 1700×1800H	φ 2000×1800H
迴轉治具(m/m) (Rotates The Fixture)	φ 400×6	φ 430×8 φ 520×6	φ 470×8 φ 570×6	φ 530×8 φ 640×6
油迴轉幫浦(L / min) (Rotary Pump)	6000~7500	7500~10000	10000~15000	15000
魯式幫浦(M2 / HR) (Mechanical Booster Pump)	2500	2500	2500~4800	4800~6000
擴散幫浦(L / sec) (Diffusions Pump)	20000	45000	45000	45000
維持幫浦(L / min) (Hold Pump)	300~600			
操作方式 (Operating Mode)	自動(Auto) / 手動(Manual)			
到達真空度 (Arrives At The Vacuum Degree)	<10 ⁻⁶ Torr			
冷卻水需求 (Cooling Water Demand)	2.5 M ³ /HR			
空壓需求 (Air Pressure Demand)	350 L / min - 3HP / 4.7kg/cm ²			
電力需求 (Electric Power Demand)	76KW	90KW	110KW	150KW
佔地面積(mm) (Occupies The Electricity Area)	5062L×3600W ×2569H	6412L×4385W ×3450H	6818K×4996W ×3698H	7430L×6575W ×3705H

昆旻有限公司

KUEN MIN TECH CO.,LTD.
High Vacuum Coating Equipment

公司:臺北八德路3段81號3樓之1

電話:886-2-2579-2619

傳真:886-2-2579-1433

網址:www.kmvac.com

廠址:桃園縣龜山鄉南上路290巷42弄9號

電話:886-3-3527123

傳真:886-3-3128223

E-mail:km.tech@msa.hinet.net